

- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 55 mm, Türblatt 6 mm, innenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 1-seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Schloss: Elektronischschloss PRIMOR 2000/5, 30 mm vorstehend
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Lackierung: Graphitgrau, RAL 7024

- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi de 55 mm d'épaisseur, tôle de porte 6 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 1 côté avec verrous ronds de 25 mm et barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: Serrure électronique PRIMOR 2000/5, dépassant de 30 mm
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite, RAL 7024

Möbeltresore Serie EcoSafe

Leichte Tresore mit Elektronischschloss

Coffre-fort de dépôt Série EcoSafe

Coffres-forts légers avec serrure électronique



EcoSafe 350 E



EcoSafe 450 E



EcoSafe 650 E



Elektronischschloss PRIMOR 2000/5
30 mm vorstehend
Serrure électronique modèle
PRIMOR 2000/5
dépassant de 30 mm

Möbeltresore/Kleintresore
Coffres-forts de meubles/Petits coffres-forts

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe mm Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
EcoSafe 350 E	350	480	410	440	275	405	300	250	320	45	33	1
EcoSafe 450 E	450	480	410	440	365	365	300	340	320	55	40	1
EcoSafe 650 E	650	480	410	440	565	365	300	535	320	72	61	2

Änderungen vorbehalten Modifications réservées